



ブランド名

KYORITSU

商品名

デジタルマルチメータ

型式

1009

品番

※この画像はシリーズ代表画像になります。

#### 4000カウント表示

レンジホールドボタンでオートレンジとマニュアルレンジの切替可能

ダイオードテスト機能

キャパシタンス測定機能

測定変位を表示するREL 機能

DUTY 測定機能

導通テスト

10A 測定端子付 ( AC/DC )

#### スペック

検波方式 :

交流電圧 : 400.0mV/4.000/40.00/400.0/600V ( 入力インピーダンス : 10M )

± 1.6%rdg ± 4dg ( t 20.00-400.0mV )

± 1.3%rdg ± 4dg ( t 4.000/40.00V )

± 1.6%rdg ± 4dg ( t 400.0/600V )

交流電流 : 400.0/4000 μ A/40.00/400.0mA/4.000/10.00A

± 2.6%rdg ± 4dg ( t 400.0/4000 μ A )

± 2.0%rdg ± 4dg ( t 40.00/400.0mA/4.000/10.00A )

直流電圧 : 400.0mV/4.000/40.00/400.0/600V ( 入力インピーダンス : 10M )

± 0.6%rdg ± 4dg ( t 400.0mV/4.000/40.00/400.0V )

± 1.0%rdg ± 4dg ( t 600V )

直流電流 : 400.0/4000 μ A/40.00/400.0mA/4.000/10.00A

± 2.0%rdg ± 4dg ( t 400.0/4000 μ A )

± 1.0%rdg ± 4dg ( t 40.00/400.0mA )

± 1.6%rdg ± 4dg ( t 4.000/10.00A )

抵抗 : 400.0 /4.000/40.00/400.0k /4.000/40.00M

± 1.0%rdg ± 4dg ( t 400.0 /4.000/40.00/400.0k /4.000M )

± 2.0%rdg ± 4dg ( t 40.00M )

電源 : 単3形乾電池R6 ( 1.5V ) × 2 ( オートパワーオフ約30分 )