



ブランド名

KYORITSU

商品名

デジタルマルチメータ

型式

1011

品番

※この画像はシリーズ代表画像になります。

6040カウントのバーグラフ付ディスプレイ
最小値/最大値の表示ができるMIN/MAX 機能
測定変位を表示するREL 機能
DUTY 測定機能
オートレンジ、マニュアルレンジの切替可能
電池電圧警告機能
電流レンジをヒューズ保護

スペック

検波方式：

交流電圧：6.000/60.00/600.0/600V

(入力インピーダンス：10M)

±1.0% rdg ± 3dgt

(6.000/60.00/600.0V)

±1.5%rdg ± 3dg (t 600V)

交流電流：600.0/6000 μ A/60.00/600.0mA/6.000/10.00A

±1.5%rdg ± 4dg (t 600.0/6000 μ A/60.00/600.0mA)

±2.2%rdg ± 5dg (t 6.000/10.00A)

直流電圧：600.0mV/6.000/60.00/600.0/600V

(入力インピーダンス：10M 、600mVのみ100M)

±0.5%rdg ± 2dg (t 600.0mV/6.000/60.00/600.0V)

±0.8%rdg ± 3dg (t 600V)

直流電流：600.0/6000 μ A/60.00/600.0mA/6.000/10.00A

±1.2%rdg ± 3dg (t 600.0/6000 μ A/60.00/600.0mA)

±2.0%rdg ± 5dg (t 6.000/10.00A)

抵抗：600.0 /6.000/60.00/600.0k /6.000/60.00M

±1.0%rdg ± 2dg (t 600.0 /6.000/60.00/600.0k /6.000M)

±2.0%rdg ± 3dg (t 60.00M)