

共立電気計器株式会社
デジタル高圧絶縁抵抗計3128



ブランド名

KYORITSU

商品名

デジタル高圧絶縁抵抗計

型式

3128

品番

※この画像はシリーズ代表画像になります。

最大定格電圧：12kV、最大測定値：35T、最大短絡電流：5mA
500V～12kVの6つの固定レンジで測定が可能
さらには出力電圧の可変が可能
充電式電池とAC電源の2電源方式（AC電源は測定中でも使用可能）
オートディスチャージ機能付
メモリ機能：最大約43,000件のデータを格納
プリントスクリーン機能：表示画面データを保存可能（BMPファイル）
フィルタ機能：表示値にフラツキが発生した場合にフラツキを軽減
キャパシタンス測定機能：絶縁抵抗測定終了後、測定物の容量値を表示
USB接続によりPCでリアルタイムモニタが可能
バーグラフ・バックライト付
防塵防滴構造IP64（ケースを閉じた状態）

スペック

交流電圧：
最小表示：
接地抵抗：
地電圧：
直流電圧：
定格測定電圧：
電源：AC電源（100V～240V,50/60Hz）
充電式電池（鉛蓄電池：12V） 充電時間：約8時間
幅×奥行×高さ：410（W）×180（D）×330（L）mm