

共立電気計器(株)

デジタル絶縁抵抗計スタンダードモデル3551



ブランド名

KYORITSU

商品名

デジタル絶縁抵抗計スタンダードモデル

型式

3551

品番

※この画像はシリーズ代表画像になります。

業界最速の測定スピードを実現（約0.5秒）

絶縁抵抗測定 全6レンジ搭載（50/100/125/250/500/1000V）

測定物の絶縁状態をバックライトとブザーで確認可能（3552/3552BT は基準値を任意に設定可能）

メモリ機能、PC 通信機能搭載（3552/3552BT のみ）

Bluetooth 搭載（3552BT のみ）

測定開始からの経過時間と1分後の値をLCD 表示

DAR/PI 測定機能（3552/3552BT のみ）（絶縁抵抗測定中に自動的にDAR（誘電吸収）

値及びPI 値（成極指数）を演算し表示します）

暗所で自動点灯するLCD バックライトと測定物を照らせるLED ライト

リモートスイッチ付プローブ標準装備

取り出し・収納が簡単な携帯用ケース付属

#### スペック

交流電圧：

最小表示：

接地抵抗：

地電圧：

直流電圧：

定格測定電圧：50V,100V,125V,250V,500V,1000V

電源：単3形乾電池LR6/R6（1.5V）×4

幅×奥行×高さ：156（W）×46（D）×97（L）mm