

共立電気計器株

デジタルマルチメータペンタイプ1030



ブランド名

KYORITSU

商品名

デジタルマルチメータペンタイプ

型式

1030

品番

※この画像はシリーズ代表画像になります。

オーバーモールド採用で手にジャストフィット  
LCDバックライト  
LEDペンライトを装備  
測定コードを本体裏側へすっきり収納  
先端ピン長15mm

#### スペック

検波方式：

交流電圧：4.000/40.00/400.0/600V（4レンジ・オート）  
（入力インピーダンス：10M）  
±1.3%rdg±5dg（t 4.000/40.00V）（50/60Hz）  
±1.6%rdg±5dg（t 400.0/600V）（50/60Hz）

交流電流：

直流電圧：400.0mV/4.000/40.00/400.0/600V（5レンジ・オート）  
（入力インピーダンス：10M）  
±0.8%rdg±5dg（t 400.0mV～400.0V）  
±1.0%rdg±5dg（t 600V）

直流電流：

抵抗：400.0 /4.000/40.00/400.0k /4.000/40.00M（6レンジ・オート）  
±1.0%rdg±5dg（t 400.0～4.000M）  
±2.5%rdg±5dg（t 40.00M）

電源：ボタン型電池LR44（1.5V）×2（オートパワーオフ約30分）