



ブランド名

KYORITSU

商品名

アナログ絶縁・接地抵抗計

型式

6017F

品番

※この画像はシリーズ代表画像になります。

6017/6018 簡易接地測定セットのみ 簡易測定（2極法）が可能

6017F/6018F 精密測定コードセット（7100A）を含んだフルセット 簡易測定（2極法）、

A～D種（3極法）の測定が可能

オートディスチャージ機能付—測定が終わると自動的に充電した電圧を放電

回路に電圧がある場合自動的に切り替わるAC600Vレンジ

補助接地抵抗の影響が確認できるLED 警告機能付

衝撃に強いエラストマーケース付

暗い場所に便利なスケール照明付

両手で作業できる肩掛ベルト付

スペック

検波方式：

交流電圧：接地抵抗計 0～12V
電圧計 0～600V

交流電流：

直流電圧：

直流電流：

抵抗：絶縁抵抗計 第1有効測定範囲 125V 0.02～10M /250V 0.05～20M /500V 0.1～50M

絶縁抵抗計 第2有効測定範囲 0及び 目盛を除く第1有効測定範囲以外の目盛

接地抵抗計 0～12 /0～120 /0～1200 （簡易測定）（精密測定）

電源：単3形乾電池R6（1.5V）×8