

JFEアドバンテック株
超音波厚さ計TI-56・TI-66TI-66W



ブランド名

JFEアドバンテック

商品名

超音波厚さ計TI-56・TI-66

型式

TI-66W

品番

※この画像はシリーズ代表画像になります。

- 安価
純国産・自社製品で、高性能・低価格を実現しました。
- 簡単操作
ゼロ点調整・音速調整をするだけで、すぐに使用できます。
- 電源は単3アルカリ乾電池1個
AC電源の有無にかかわらず、フィールドで長時間使用できます。
- 小型・軽量
本体約150、探触子約50(アタッチメント含まず)。
- 探触子交換
探触子単体の交換が可能。
- 多用途
専用測定モードの採用でアルミニウム、樹脂も安定した測定が可能。パイプ測定モード搭載で安定したパイプ

スペック

メモリー長：
奥行：29.5mm
高さ：144mm
測定範囲：B探触子 0.40～15.00
 L探触子 3.00～250.0mm
電源：単3アルカリ乾電池1本
幅：69mm
表示分解能：0.01mm (0.40～199.99mm)
 0.1mm (200.0～250.0mm)
測定精度：(0.40～99.99mm) ±0.05mm
 (100.00～250.0mm) ±0.2%rdg
測定対象材質：鋼,ステンレス,アルミニウム,銅,黄銅,チタン等の金属。
 ガラス,樹脂等の非金属。
測定方式：超音波パルス反射方式