

JFEアドバンテック株

ハンディー硬さ計SONOHARD®SH-21A型（電動/手動切換プローブ方式）SH-21A-J1



ブランド名

JFEアドバンテック

商品名

ハンディー硬さ計SONOHARD®SH-21A型（電動/手動切換プローブ方式）

型式

SH-21A-J1

品番

※この画像はシリーズ代表画像になります。

わずか数秒で測定可 測定時間の短縮が可能です。

圧痕が微小（約0.1mm）圧痕が目立たないため製品検査にも使用できます。

硬さ値即読可（HV・HRC・HS・HBW）測定した硬さを様々なスケールに換算することが可能です。

引張強さ（N/mm²）換算機能付き 測定した硬さを引張り強さに換算することが可能です。

測定台（木製・鉄製・樹脂製他）の測定への影響無し 被測定物を金属台の上に乗せて測定する必要がありません。

測定物裏面状況の影響無し ワークの裏面の影響を受けずに測定できます。

（財）日本海事協会（NK）鑑定受験可 公的検定による信用拡大につながります。

データ・メモリー2000点 データ処理ソフト（オプション）でパソコンへのデータ取込が可能です。

校正値メモリー10点 被測定物に応じた校正値を最大10点メモリー可能です。

ハンディー・充電式で現場測定に最適 屋内外・鉄塔・船舶・大型品・複雑形状品をそのまま測定できます。

測定全方向フリー あらゆる方向から測定が可能です。

スペック

スプリング荷重値：

奥行：50mm

押針形状：

高さ：172mm

最小目盛：

測定範囲：標準型 1. ビッカース硬さ/100～999HV 2. ロックウェル硬さ/10.0～70.0HRC 3.

ショア硬さ/20.0～99.9HS 4. プリネル硬さ/85～550HBW

対象材質：