

※この画像はシリーズ代表画像になります。

特長

加速度・速度・変位全てのモードに対応 見やすいデジタルメーター表示を採用 警報はデジタルで簡単設定 レベル信号および警報出力機能搭載 ISO10816に準拠、SI単位系に対応 ポータブル診断器と接続すれば精密診断が可能 モーター、ポンプ、ファン等の常時振動監視に DCS等の振動データ取り込み用として 回転機械の設備診断用に 回転機械への標準組み込み用として

スペック

加速度周波数:

検出距離:

測定範囲:加速度(RMS)5Hz~20kHz

加速度(RMS)1kHz~20kHz 加速度(PEAK)1kHz~20kHz 速度(RMS)5Hz~1kHz

变位(p-p)5Hz(or15Hz)~1kHz

電源: AC85~264V 50/60Hz 10W以下

幅×奥行×高さ:54(W)×180(H)×160(D) mm 取付金具、突起部含まず

FFT機能: 波形保存機能:

測定項目:加速度(RMS)

加速度 (RMS) 加速度(PEAK) 速度(RMS) 变位 (p-p)

セット内容:

ブランド名

JFEアト゛ハ゛ンテック

商品名

オンライン振動計見太郎シリーズ

型式

MK-64

品番