

(株)日研工作所

超軽量バランスカット大径用RAC ボーリングバー鋼、ステンレス、いもの用HSK100A-RAC380-220AAE



ブランド名

ニッケンコウサクショ

商品名

超軽量バランスカット大径用RAC ボーリングバー鋼、
ステンレス、いもの用

型式

HSK100A-RAC380-220AAE

品番

※この画像はシリーズ代表画像になります。

荒加工

微調整ねじ付

加工径 130 ~ 580mm

高圧センタスルー対応

加工範囲： 130 ~ 580mm/外径削り範囲： 10 ~ 430mm

鉄・いもの重切削用のRCD-130カートリッジ付で付属チップはCN08です。鋼、ステンレス、いもの
用 (E)、アルミ・非鉄用 (A)、貫通穴・重板用 (K) もあります。コードNo.の末尾に “E”, “A”
、“K” を付加して下さい。例) HSK100A-RAC130-205AAE

出荷時にはアーバ、プレート、カートリッジは別梱包です。

ツールマガジン内で干渉する場合がありますので、機械機種名をご連絡ください。

刃先の位相はドライブキーと同位相 (0°) が標準です。お客様にて90°に変更可能です。異なる場合は末
尾に を指定して下さい。例) HSK100A-RAC180-205AA-30°

スペック

加工径： 380 ~ 430mm

加工穴深さ：

加工可能深さ：

有効溝長：

全長：

取り付け部径：

フランジ径：