



ブランド名

スガツネ

商品名

一軸両方向ワンウェイトルクヒンジ

型式

HG-TQW8080

品番

170-041-284

※この画像はシリーズ代表画像になります。

持ち上げる方向にはトルクが発生せず、押し下げる方向にはトルクが発生します(可動範囲は0～180°)。

90°でトルクが発生しない方向が切り替わるため、90°以上開く場合でもストッパーが不要です。

## 【仕様】

使用温度：0～40

## 【用途】

衝撃を加えたくない扉の開閉、医療機器、FA機器、OA機器など

## 【注意】

本品は上蓋専用です。

すべての取付穴をご使用ください。

ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。

輸送中にヒンジが開閉しないようにコーションシールが付いています。製品取付時に外してください。

## スペック

全長：110mm

穴径：8×6.5×5.5長円穴mm

厚さ：5mm

トルク：トルク(N・m)8.0<sup>±20%</sup>

トルク(kgf・cm)81.6<sup>±20%</sup>

ねじ穴数：8×6.5×5.5長円穴

材質：ベース：亜鉛合金

ブラケット：亜鉛合金

シャフト：ステンレス鋼(SUS)

プラグ：ポリアセタール(POM)

樹脂ワッシャーA：ポリアセタール(POM)

樹脂ワッシャーB：ポリアセタール(POM)

質量：625g