



ブランド名

スガツネ

商品名

トルクヒンジRT型L型タイプ

型式

RT-100-08-01

品番

170-025-358

※この画像はシリーズ代表画像になります。

扉の開閉時に手を離しても、反動（スプリングバック）を1°以下に抑えます。

静トルク（静止時からの動き出し）と動トルク（回転中）の差を10%以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。

【仕様】

使用温度：0 ~ 60

【用途】

OA機器、医療機器、液晶モニター

【注意】

すべての取付穴をご使用ください。

RT-070の取付には、低頭ねじをご使用ください。

ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。

【推奨ねじ】

スペック

全長：

穴径：4.25×4.7長円穴 7.8ざぐり

2× 4.25穴 7.8ざぐり

4.25×4.7長円穴 7.8ざぐりmm

厚さ：10mm

トルク：トルク(N・m)0.90±20%

トルク(kgf・cm)9.22±20%

ねじ穴数：4.25×4.7長円穴 7.8ざぐり

2× 4.25穴 7.8ざぐり

4.25×4.7長円穴 7.8ざぐり

材質：亜鉛合金/鋼

質量：42g