



※この画像はシリーズ代表画像になります。

ブランド名

スガツネ

商品名

ディテントトルクヒンジHG-DTA型

型式

HG-DTA4-L

品番

170-026-458

閉まり際にトルクを解放するため、反動（スプリングバック）が起きないトルクヒンジです。  
脱出トルクとは、引込状態から脱出して通常の「トルク使用範囲」に至るまでの最大トルクのことです。

【仕様】

使用温度：0 ~ 40

【用途】

カバー付きの小型装置、折りたたみ式の機械など

【注意】

同じトルク値のヒンジを左右セットでお使いください。  
ヒンジ同士の軸心を水平にし、ずれないように取り付けてください。

スペック

全長：  
穴径：4× 4.3穴mm  
厚さ：  
トルク：トルク(N・m)0.4<sup>±20%</sup>  
トルク(kgf・cm)4.08<sup>±20%</sup>  
脱出トルク(N・m)0.7<sup>±20%</sup>  
脱出トルク(kgf・cm)7.14<sup>±20%</sup>  
ねじ穴数：4× 4.3穴  
材質：ベース：ステンレス鋼（SUS304）  
ブラケット：ステンレス鋼（SUS304）  
シャフト：ステンレス鋼（SUS303）  
摩擦板：ステンレス鋼  
カムA：ステンレス鋼  
カムB：ステンレス鋼  
皿ばね：ステンレス鋼  
プレート：ステンレス鋼（SUS304）  
質量：19g