



ブランド名

スガツネ

商品名

ディテントトルクヒンジHG-DTB型

型式

HG-DTB8-L

品番

170-026-464

※この画像はシリーズ代表画像になります。

閉まり際にトルクを解放するため、反動（スプリングバック）が起きないトルクヒンジです。
脱出トルクとは、引込状態から脱出して通常の「トルク使用範囲」に至るまでの最大トルクのことです。

【仕様】

使用温度：0 ~ 40

【用途】

カバー付きの小型装置、折りたたみ式の機械など

【注意】

同じトルク値のヒンジを左右セットでお使いください。
ヒンジ同士の軸心を水平にし、ずれないように取り付けてください。

スペック

全長：
穴径：2× 4.3穴
2×4.5×9皿穴mm
厚さ：2.5mm
トルク：トルク(N・m)0.8^{±20%}
トルク(kgf・cm)8.16^{±20%}
脱出トルク(N・m)1.5^{±20%}
脱出トルク(kgf・cm)15.31^{±20%}
ねじ穴数：2× 4.3穴
2×4.5×9皿穴
材質：ベース：ステンレス鋼（SUS304）
ブラケット：ステンレス鋼（SUS304）
シャフト：ステンレス鋼（SUS303）
摩擦板：ステンレス鋼
カムA：ステンレス鋼
カムB：ステンレス鋼
皿ばね：ステンレス鋼
プレート：ステンレス鋼（SUS304）
質量：23g