



※この画像はシリーズ代表画像になります。

表から蝶番が見えないように扉の裏面に取り付け、任意の角度で扉を保持できます。  
軸の向きを水平・垂直にして使用できます。

【仕様】

使用温度： - 10 ~ 50

【注意】

蝶番同士の軸心がずれないように取り付けてください。  
経年変化や温度・湿度などによるトルク低下を考慮し、出荷時のトルクを高めを設定しています。

ブランド名

スガツネ

商品名

トルク裏蝶番HG-TU型

型式

HG-TU03

品番

170-022-304

スペック

全長：40mm

穴径：4 × 4.3mm

厚さ：固定本体 1.2

回転本体 1.5mm

トルク：トルク(N・m)0.35<sup>+40%</sup><sub>-20%</sub>

トルク(kgf・cm)3.6<sup>+40%</sup><sub>-20%</sub>

ねじ穴数：4 × 4.3

材質：固定本体：ステンレス鋼 (SUS304)

固定筒L：ポリアセタール (POM)

固定筒R：ポリアセタール (POM)

調整プレート：ステンレス鋼 (SUS304)

カシメピン：ステンレス鋼

シャフト：ステンレス鋼 (SUS303)

回転本体：ステンレス鋼 (SUS304)

質量：50g