



ブランド名

スガツネ

商品名

欄間用トルクヒンジ

型式

HG-RNM30

品番

170-029-733

※この画像はシリーズ代表画像になります。

工具を使わず容易に扉が脱着でき、メンテナンスが簡単です。
扉の不意な脱落を防止する抜止アーム付です。

【使用範囲】

扉重量：5.5kg以下、扉幅：900mm以下、扉高さ：450mm以下、扉厚：35mm以下

【注意】

ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
使用場所の環境（気温・風）によって扉の操作力が変わります。
本製品を強い風圧のかかる扉に使用しないでください。
気密性が必要な場合は、別途モヘアを併用してください。

【付属品】

HG-RNM30-SETのみ
十字穴付なベタッピンねじ呼び4×20（受座側）

スペック

全長：
穴径：受座 2× 4.5穴
 ヒンジ 2× 5穴 9.4mm
厚さ：
トルク：トルク(N・m)3.0^{±20%}
 トルク(kgf・cm)30.6^{±20%}
ねじ穴数：受座 2× 4.5穴
 ヒンジ 2× 5穴 9.4mm
材質：受座ステンレス：鋼、ポリアセタール（POM）
 ヒンジ：ステンレス鋼、他
質量：112g