

ブランド名

スガツネ

商品名

ダンパーヒンジHG-JHM9-U型裏面付



型式

HG-JHM9-U-WT

品番

170-025-898

※この画像はシリーズ代表画像になります。

装置の小型蓋などに最適なインセット仕様のダンパーヒンジです。
両方向性ダンパーを使用しているため、上蓋用・上開き用・下開き用・下蓋用として使用できます。

【仕様】

使用温度：0 ~ 40

【用途】

会議テーブル用配線孔の小型蓋、機械装置の小型カバーなど

【注意】

受座は左右の勝手違いがあります。

トルク範囲は、蓋（扉）1枚に対してヒンジを左右1セット使用した場合の値です。

ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。

蓋（扉）を閉じた位置で保持するための、受けなどを設けてください。。

【推奨ねじ】

スペック

全長：43mm

穴径：4× 3.5穴 7.2ざぐり深さ2
2× 3.5穴mm

厚さ：

トルク：0.054～0.086 (N・m/1セット)0.55～0.88 (kgf・cm/1セット)

ねじ穴数：4× 3.5穴 7.2ざぐり深さ2
2× 3.5穴

材質：ブラケット：ポリアセタール(POM)

受座R：PBT樹脂

受座L：PBT樹脂

ダンパー：ポリアセタール(POM)

質量：