

スガツネ工業(株)

防水・防塵グロメットT-14757型フレキシブルタイプ3つ孔タイプ難燃材(UL94HB適合) T-1475731-P50



ブランド名

スガツネ

商品名

防水・防塵グロメットT-14757型フレキシブルタイプ3つ孔タイプ難燃材(UL94HB適合)

型式

T-1475731-P50

品番

210-039-328

※この画像はシリーズ代表画像になります。

押し込むだけで取り付けられます。
ケーブルを3本通しても高い防水・防塵性能を保ちます。
特注で色変更も可能です。

【仕様】

使用温度 UL94HB適合： - 50 ~ 125 UL94V-0適合： - 40 ~ 80

防水・防塵（IP67適合）

難燃材（UL94HB、UL94V-0適合）使用

ハロゲンフリー材料使用

【注意】

対応ケーブル径の範囲であっても、ケーブルおよび皮膜の硬さにより、ケーブルが通しづらい又は、通らない場合があります。ケーブル貫通部の膜を別のケーブルやドライバー等で押し出してください。

下穴を開ける際、穴径が大きくなり過ぎると防塵・防水効果が低下する場合があります。お客さまにて試作

スペック

チューブ内径：

外径：32.5mm

厚さ：

高さ：11mm

取付穴径： 25.5mm

色：ホワイト

寸法：対応ケーブル径

1～2本使い 4～9

3本使い 4～8mm

長さ：

幅：