

(株)カスタム

膜厚計電磁式・渦電流式TG-02U



※この画像はシリーズ代表画像になります。

ブランド名

カスタム

商品名

膜厚計電磁式・渦電流式

型式

TG-02U

品番

鉄素地/非鉄金属素地の測定が可能な膜厚計。

携帯に便利なハンディサイズ。

上下反転表示機能を搭載。頭上の測定において容易に結果を確認できます。

標準校正/ゼロ校正の、2種類の「セルフキャリブレーション機能」を搭載。

設定した上限/下限値を外れたことを音で知らせる「アラーム設定モード機能」を搭載。

用途：車両、船舶、橋梁、タンク、プラント類、建築物などの鉄素地（鉄、鋼）上の塗膜やメッキの膜厚測定TG-01U：鉄素地だけに対応したコストパフォーマンスモデル

TG-02U鉄素地/非鉄金属素地の両方に対応

スペック

メモリー長：

奥行：D27mm

高さ：H105mm

測定範囲：鉄素地 0～2,000 μm

非鉄金属素地 0～1,000 μm

電源：単4形乾電池×2本

幅：W55

表示分解能：1 μm

測定精度：鉄素地 0～199 μm: ±10dgt

200～1,000 μm: ±(3%rdg+10dgt)

1,001～2,000 μm: ±(5%rdg+10dgt)

非鉄金属素地 0～199 μm: ±10dgt

200～1,000 μm: ±(3%rdg+10dgt)

測定対象材質：鉄素地(鉄・鋼鉄)

非鉄金属素地(鋼・アルミニウム・青銅・亜鉛・真鍮)

測定方式：電磁式・渦電流式