



ブランド名

トリニチ

商品名

超音波締め付け試験機

型式

TT3000

品番

※この画像はシリーズ代表画像になります。

非破壊でボルトの軸力の測定ができるTTシリーズの高機能機種、TT2000の基本機能に加え通信機能や操作性を向上。

オールタッチパネル採用

アイコン、メニューバー、テロップ表示により直感的に操作が可能。

大画面（7.5inch）で手袋をしながらでも操作できます。

多彩な外部インターフェイス。USB・LAN・SDカードにて測定条件や測定結果の管理が可能です。

バッテリー式のため、使用場所を選びません。充電中の使用も可能です。

英語/日本語表示切替機能付き。

高分解能（軸力：0.01kN、伸び：0.0001mm、時間：0.1nS）

スペック

AC波形/周波数：1 ~ 20MHz

モニタ機能：カラーTFT7.5型、640×480ドット、抵抗膜式タッチパネル対応
機能：

出力電圧 AC/DC：

測定レンジ：

測定範囲・確度：音速設定範囲 500 ~ 20,000m/s

定格測定電流：

定格電圧：

電圧計：

電圧設定方式：

電源：ACアダプタ（入力：100 ~ 240V、出力：DC12V 60W）

 充電電池（11h連続使用（25℃）、充電時間4時間）

 ACアダプタで使用しながら充電可能

電流測定範囲：

判定方式：超音波パルス伝搬時間差方式