



ブランド名

ヒオキ

商品名

AC/DCクランプメータメータワイヤレスセット

型式

CM4373-90

品番

※この画像はシリーズ代表画像になります。

ワイヤレスアダプタ Z3210 付属あり

交流/直流を自動で判別

ソーラーパネルの開放電圧点検にDC2000Vまで測定可能

突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示

防じん防水性能：IP54

ワイヤレス化に対応！ スマホやタブレットに測定値を転送（ワイヤレスアダプタ Z3210 装着時）

測定データを無線でExcel® 帳票に直接転送入力（ワイヤレスアダプタ Z3210 装着時）

GENNECT Crossで1次～30次までの高調波解析ができる（ワイヤレスアダプタ Z3210

装着時）

圧倒的な挟みやすさ、新設計”スリムジョー”

「狭いケーブル間を測るとき、端子に手が近づく恐れがある」「電線が入り組んで挟めない」そんな現場で困りごとを測定の正確性、安全性、機能性はそのままに”スリムジョー”が解決します

スペック

奥行：35mm

検波方式：

交流電圧：6.000 V～1000 V, 4レンジ (15～1 kHz, 真の実効値整流), 基本確度45 - 66 Hz：±0.9% rdg. ±0.003 V (at 6V)

交流電流：600.0 A/2000 A (10 Hz～1 kHz, 真の実効値整流), 基本確度45 - 66 Hz：±1.3% rdg. ±0.3 A (at 600A)

直流電圧：600.0 mV～1000 V ( P2000使用時600.0 V～2000 V )

直流電流：600.0 A/2000 A, 基本確度：±1.3% rdg. ±0.3 A (600Aレンジ)

抵抗：600.0 ～6.000 M , 5レンジ, 基本確度：±0.7% rdg. ±0.5 (at 600 )

電源：単4アルカリ乾電池 (LR03)

×2,連続使用時間

約40時間 ( Z3210未装着 ), 約24時間 ( Z3210装着かつ無線通信 )