

日置電機(株)

AC/DCクランプメータセット (+P2000) CM4373-91



ブランド名

ヒオキ

商品名

AC/DCクランプメータセット (+P2000)

型式

CM4373-91

品番

※この画像はシリーズ代表画像になります。

お得なクランプメータとのセット品
直流高電圧プローブ P2000 のセット
高安全性 + 高機能DMM搭載
交流・直流クランプメーター 2000 A

交流/直流を自動で判別

ソーラーパネルの開放電圧点検にDC2000 V (P2000使用時) まで測定可能

突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示

ワイヤレス化に対応！ スマホやタブレットに測定値を転送 (ワイヤレスアダプタ Z3210 装着時

)
測定データを無線でExcel® 帳票に直接転送入力 (ワイヤレスアダプタ Z3210 装着時)

GENNECT Crossで1次～30次までの高調波解析ができる (ワイヤレスアダプタ Z3210

装着時)

スペック

奥行：35mm

検波方式：

交流電圧：6.000 V ~ 1000 V, 4レンジ (15 ~ 1 kHz, 真の実効値整流), 基本確度45 - 66 Hz : $\pm 0.9\%$ rdg. ± 0.003 V (at 6V)

交流電流：600.0 A/2000 A (10 Hz ~ 1 kHz, 真の実効値整流), 基本確度45 - 66 Hz : $\pm 1.3\%$ rdg. ± 0.3 A (at 600A)

直流電圧：600.0 mV ~ 1000 V (P2000使用時600.0 V ~ 2000 V)

直流電流：600.0 A/2000 A, 基本確度: $\pm 1.3\%$ rdg. ± 0.3 A (600Aレンジ)

抵抗：600.0 ~ 6.000 M , 5レンジ, 基本確度: $\pm 0.7\%$ rdg. ± 0.5 (at 600)

電源：単4アルカリ乾電池 (LR03)

×2,連続使用時間

約40時間 (Z3210未装着), 約24時間 (Z3210装着かつ無線通信)