



※この画像はシリーズ代表画像になります。

ブランド名

カノマックス

商品名

クリモマスター®プローブ

型式

6531-21

品番

室内環境測定の定番。

あらゆる用途に適合できるように、8種類の互換性プローブをご用意しました。

どのプローブでもワンタッチ取り付け。現場での急なプローブ故障の際にもお待たせしません。

#### スペック

外形寸法 W×D×H :

質量 :

測定精度 : 測定範囲

風速 0.01 ~ 30.0 m/s

風温 -20.0 ~ 70.0

湿度 2.0 ~ 98.0%RH

圧力 -5.00 ~ +5.00 kPa

測定精度

風速 ± 指示値の2% or 0.02 m/s の大きい方

湿度 2 ~ 80%RH : ± 2.0%RH、80 ~ 98%RH : ± 3.0%RH

風温 ± 0.5

圧力 ± (指示値の3%+0.01) kPa

電源 :

表示分解能 : 風速 0 ~ 9.99 m/s : 0.01 m/s、10 ~ 30 m/s : 0.1 m/s、30 ~ 50 m/s : 0.1 m/s (モデル番号 6561-21のみ)

風温 0.1

湿度 0.1 %RH

圧力 0.01 kPa

風速測定範囲 : 0.01 ~ 30.0m/s