



ブランド名

ショウリソッキ

商品名

デジタル表示式振動計デジバイプロ標準タイプ

型式

MODEL-1332B

品番

※この画像はシリーズ代表画像になります。

小型軽量のデジタル表示振動計

誰でも簡単に振動計測。超小型・シンプル・実用的でスピーディーな計測を実現。

ハンディタイプのポータブル振動計です。

単3型アルカリ乾電池2個で、連続30時間以上の使用が可能です。

コンタクトピン、マグネット、取付ネジ、キャリングケース等附属品が標準で全て付いています。

振動シビアリティ測定機器に関する規格JIS B 0907に準拠しており回転機等の良否判定が可能です。

豊富な拡張オプションにより、振動波形の記録や周波数分析が可能です。

標準タイプ：標準的な計測範囲となっています。汎用的な計測一般向きです。

スペック

加速度周波数：5 ~ 5,000Hz(±1dB)、5 ~ 10,000Hz(±3dB)

検出距離：

測定範囲：加速度測定範囲

Hi(Peak) 0.1 ~ 199.9m/s²

Lo(Peak) 0.01 ~ 19.99m/s²

速度測定範囲

Hi(RMS) 0.1 ~ 199.9mm/s

Lo(RMS) 0.01 ~ 19.99mm/s

変位測定範囲

Hi(P-P) 0.01 ~ 19.99mm

Lo(P-P) 0.001 ~ 1.999mm

電源：アルカリ乾電池単3型(LR6)/2個 連続30時間以上

幅×奥行×高さ：75(W)×24(D)×130(H)mm

FFT機能：

波形保存機能：

測定項目：振動計測

セット内容：デジバイプロ Model-1332B 1台、圧電型加速度センサ Model-2304A 1台、ローノイズケーブル LNC-3F-1.5 1本、

Lコンタクトピン LC-90 1本、マグネットホルダー MG-1 1個、アルカリ乾電池単3型(LR6)