

杉崎計器(株)

トルクテストWDISR-IPシリーズWDISR-IP500-L2-C-J1



ブランド名

スキ`サキCEDAR

商品名

トルクテストWDISR-IPシリーズ

型式

WDISR-IP500-L2-C-J1

品番

※この画像はシリーズ代表画像になります。

手動トルクツールの管理 バッテリー内蔵タイプ

さまざまなトルクドライバ・レンチの管理に

パソコンやPLCと連動して、トルク測定をより高度に管理します。

手動トルクドライバ・レンチの管理に

WDISRのバッテリー内蔵タイプです。

さまざまな情報が表示可能なカラーディスプレイ

データ出力は、USBとRS232Cどちらも標準装備

最大500mN・m (0.5N・m) ~ 1500N・mまでの多彩なライナップをシリーズ化

オプションの無線モジュールを使えば測定データを無線で転送

合否条件などの数値は、10チャンネルまでセット設定が可能

合否判定はカラー表示でわかりやすくお知らせ

内蔵バッテリー駆動

#### スペック

応答速度 :

測定範囲 : 2.0 ~ 500.0N・m

計測単位 : N・m

質量 :

精度 :  $\pm 0.5\%$  (499digit 以下は  $\pm 3$ digit) 測定中は一定温度を保って下さい。

電源 : 内蔵バッテリー (連続動作時間 12 時間 (充電時間 (充電3時間)))