

(株)佐藤計量器製作所

デジタル温湿度計(無線通信機能付)一体センサセットSK-110TRH-B+S110TRH-10



ブランド名

サトウ

商品名

デジタル温湿度計(無線通信機能付)一体センサセット

型式

SK-110TRH-B + S110TRH-10

品番

8140-10

※この画像はシリーズ代表画像になります。

測定値、または本体に記録したデータをパソコンへ無線で送信します。(遮蔽物がない場合、通信距離は約30m)

設定した記録間隔(1秒~1分までの7通り)で測定値を自動で無線出力します。

測定値を本体に記録します。記録したデータは、本体で確認または、専用ソフトウェアでパソコンへ収集が可能です。

最大で200データの記録が可能。キーを押したタイミングで測定値を本体に記録。また、無線機能をONにすると、キーを押したタイミングで測定値をパソコンへ送信。

本体の各設定、および本体から無線で送信したデータを表示します。受信したデータは、表計算ソフトで読み可能なCSV形式保存ができます。

シリアルナンバー(機器個別番号)と、弊社で校正を実施した年月を内部に記憶しており、キー操作で表示できます。

最高値(MAX)、最低値(MIN)、湿球温度(TW)、露点温度(DP)を表示します。

スペック

奥行：指示計：約35mm

温度最小表示：乾球温度・湿球温度・露点温度：0.1
相対湿度：0.1%rh

高さ：指示計：約168

センサ部：約90mm

使用温度範囲：指示計：-10~60 80%rh以下(結露なきこと)

測定温度範囲：温度：-10.0~60.0
湿度：5.0~95.0%rh

電源：指示計：単4形アルカリ電池2本