

工機ホールディングス(株)

18Vコードレスインパクトドライバフレッド本体のみWH18DC(NNR)



ブランド名

ハイコーキ

商品名

18Vコードレスインパクトドライバフレッド本体のみ

型式

WH18DC(NNR)

品番

※この画像はシリーズ代表画像になります。

トリプルハンマ搭載でクラス最速ねじ締め  
低速でもモーターロックしない  
ビット振れを軽減し、カムアウトしにくい。  
3灯LED搭載  
5モード切替機能付  
大容量小物入れ付ケース  
カラークラウド（別売）で自分好みにカスタマイズ可能

#### スペック

電源：リチウムイオン電池 5.0Ah(BSL36A18) × 2個 別売

急速充電器（UC18YDL2（冷却機能付）） 別売

締め付け能力：小ねじ 4～8 mm

普通ボルト M5～M16

高力ボルト M5～M14

テクスねじ 3.5～6

コーススレッド 22～125 mm

ビット対辺：六角軸二面幅：6.35mm

電源コード長さ：

最大締めトルク：[気温20 満充電時][締め時間3秒]

最大180N・m { 1,837kgf・cm }

M16高力ボルト（強度区分10.9）・ソケットアダプタ+六角ソケット使用

無負荷回転数：[気温20 満充電時] ソフトモード 0～900min<sup>-1</sup>{回/分}、パワーモード

0～3,400min<sup>-1</sup>{回/分}、ボルトモード 単発・連発：0～2,900min<sup>-1</sup>{回/分}、テクスモード

0～3,700min<sup>-1</sup>{回/分}

打撃数：[気温20 満充電時] ソフトモード 0～1,900min<sup>-1</sup>{打撃/分}、パワーモード

0～4,000min<sup>-1</sup>{打撃/分}、ボルトモード 単発・連発：0～4,000min<sup>-1</sup>{打撃/分}、テクスモード

0～2,100min<sup>-1</sup>{打撃/分}

消費電力：