

工機ホールディングス(株)
18VコードレスインパクトドライバWH18DE(2LC)



ブランド名

ハイコーキ

商品名

18Vコードレスインパクトドライバ

型式

WH18DE(2LC)

品番

※この画像はシリーズ代表画像になります。

使いやすさが進化したシンプルモデル

低速でもモーターロックしない

最低回転数を低くしトリガの遊び量を減らすことで、スイッチの操作性を向上

最低回転数 WH18DE : 100min^{-1} (従来品WH18DB : 160min^{-1})

-1)

ヘッド長さ120mm 従来製品WH18DBと比較し、ヘッド長さ-8mm

好きな色のカラープレートをつけることができます。 カラープレートは別売りです。

スペック

電源 : リチウムイオン電池 BSL1840M × 2個

急速充電器 (UC18YSL3 (冷却機能付))

締め付け能力 : 小ねじ 4 ~ 8 mm

普通ボルト M5 ~ M16

高力ボルト M5 ~ M12

コーススレッド 22 ~ 125 mm

ビット対応 :

電源コード長さ :

最大締めトルク : [気温20 満充電時][締め時間3秒]

最大 $175\text{N} \cdot \text{m}$ { $1,786\text{kgf} \cdot \text{cm}$ }

M16高力ボルト (強度区分10.9) ・ソケットアダプタ + 六角ソケット使用

無負荷回転数 : [気温20 満充電時] $0 \sim 3,100\text{min}^{-1}$ { 回/分 }

打撃数 : [気温20 満充電時] $0 \sim 3,400\text{min}^{-1}$ { 打撃/分 }

消費電力 :