



※この画像はシリーズ代表画像になります。

ブランド名

ショウリソッキ

商品名

振動計測用チャージアンプ標準型

型式

MODEL-4035-50

品番

チャージアンプMODEL-4035-50は検出器から出力された電荷信号を電圧信号に変換する高精度なチャージアンプです。

電荷出力型、プリアンプ内蔵型加速度センサに対応します。

出力を振動解析器を接続することにより多彩な解析が可能です。

計測用チャージアンプとして、ライン等の振動監視用チャージアンプとして、低価格、高精度なチャージアンプをお試し下さい。

高精度、低価格を実現しています。

ダイナミックレンジ100dB以上、微小から大加速度まで幅広く対応可能。

低ノイズ設計のため微小振動にも強いチャージアンプです。

ハイパスフィルタ、ローパスフィルタにて不要ノイズ成分をカットできます。

ACアダプタ使用にて1CHから計測可能。

レンジ7段を内蔵した小型、軽量の高性能チャージアンプです。

スペック

加速度周波数：

検出距離：

測定範囲：（センサ感度：レンジ）標準型の場合

1.00 ~ 9.99pC(mV)/UNIT : 1、3、10、30、100、300、1,000UNIT/V

10.0 ~ 99.9pC(mV)/UNIT : 0.1、0.3、1、3、10、30、100UNIT/V

100 ~ 999pC(mV)/UNIT : 0.01、0.03、0.1、0.3、1、3、10UNIT/V

電源：DC ±9V ~ ±15V又は、ACアダプタによりAC100 ~ 240V

多チャンネル収納ケースに組込時は、電源ユニット（AC100V）を使用

乾電池ユニット使用時は、eneloop pro（単3）6本で約8時間駆動可能

幅×奥行×高さ：34.5（W）×152（D）×99（H）mm

FFT機能：

波形保存機能：

測定項目：

セット内容：