

スリーエム ジャパン(株)

3M™Scotch-Weld™二液混合型エポキシ接着剤DP420NSBLA50ML



ブランド名

3M

商品名

3M™Scotch-Weld™二液混合型エポキシ接着剤

型式

DP420NS BLA 50ML

品番

7010609210

※この画像はシリーズ代表画像になります。

優れた接着強度に加えて、高い耐衝撃性と耐疲労特性を有します。温度変化にも強く、高温および低温で接着度を維持し、最大200 60分の焼付塗装にも対応します。金属、セラミック、木材、ガラス、プラスチックなどのさまざまな被着体に適用できます。UL 94 HBに適合しています。

Scotch Weld™ EPX™ 接着システムは、2液混合型接着剤を定量混合し吐出するシステムです。カートリッジ入りの主剤と硬化剤を、専用ハンドガンと専用ノズルによって定量混合し、吐出。面倒な2液混合の手間を省き、安定した接着性が得られます。

接着剤の中でも特に高強度タイプです。

チクソ性が高く、垂直面でもタレません。

対応する自動塗布機があります

貼り合わせ可能時間(可使用時間)内は、位置合わせが可能です。

3M™ Scotch-Weld™ EPX™ アプリケータにより計量や混合の手間が不要です。

カートリッジタイプは取り扱いやすく汚れません。

スペック

可使用時間：20分

硬化時間：24時間

使用温度範囲：

色：ブラック

適合ノズル：3M™Scotch-Weld™EPX™1:1/2:1 グリーンミキシングノズル(48.5ml/50ml)

3M™Scotch-Weld™EPX™1:1/2:1 ロングミキシングノズル(48.5ml/50ml)

粘度：180pa・s

容量：50mLカートリッジ