

ハードロック工業(株)

ハードロックナットスタンダード/リムSUS304相当 (生地) 600個入HLN-RM12x1.75SUS304



ブランド名

ハードロック

商品名

ハードロックナットスタンダード/リムSUS304相当 (生地) 600個入

型式

HLN-R M12x1.75 SUS304

品番

※この画像はシリーズ代表画像になります。

「くさび」による一体化技術で溶接レベルを実現。まるで溶接したように、くさび技術がボルトとナットを一体化させるため、どのような振動や衝撃に対してもゆるみません。

低い締結力でもゆるまない一体化技術。被締結部材への締結力がゼロの場合でも、ボルトとナットが一体化しているためゆるみません。

再利用が可能で溶接レベルを保持。溶接と異なり、凹凸ナットで機械的にボルトへ一体化させているため、凹ナットを取り外し、次に凸ナットを取り外せば、何度でも再利用することが可能、しかも溶接レベルの一体化再現できます。ただし、凹ナットを締めすぎて変形した場合はゆるみ止め効果が低下しますので、再利用はお避け下さい。

誰にでも簡単に的確な締付け施行が可能。ダブルナットのような難しい羽交い絞めは不要で、初心者でも市販工具を使い、規定された締付けトルク値で凸ナット凹ナットの順で締付てもらえれば、最高のパフォーマンスが発揮できます。

環境に応じた材料や形状への製造が可能。溶接ができないプラスチックのような材料でも製造可能なので、様

#### スペック

加工物穴径：  
強度区分：A2  
呼び径：M12  
高さ：セット高さ 16.0mm  
寸法 B：  
寸法 C：  
寸法 k：  
寸法 m：