



ブランド名

ハイコーキ

商品名

コードレスロータリハンマドリル

型式

DH1826DA(NN)

品番

※この画像はシリーズ代表画像になります。

連続して穴あけをする際に便利な「オートストップ機能」搭載。穴あけ時間を記憶し、記憶した時間で自動的モーターを停止させ、安定した穴あけをサポートします。

リアアクティブフォースコントロール機能付(RFC)

先端に急激な負荷がかかるとスリップクラッチが作動するか、もしくは、工具本体に内蔵されたコントローラがモーターを停止させ、工具本体が振られてしまう現象を軽減します。

ビットを取り付けたまま、集じんシステム(別売)の着脱が可能です。

ワンプッシュで簡単にモード切替が可能です。

回転数2段切替

作業内容に合わせてワンプッシュで、回転数・打撃数を落とすことが可能。もろい材料への穴あけがしやすいです。

用途に応じて3モード切替

大形チェンジレバーにより、用途に応じて「回転」「回転+打撃」「打撃」に切替えます。

スペック

穴あけ能力：集じんシステム非装着時：

コンクリート 3.4～26

鉄工 13

木工 27

コアビット 25～50

ダイヤモンドコアビット 65

集じんシステム装着時：

コンクリート 4.3～20mm

電源：

無負荷回転数：(気温20 満充電時)

NORMALモード：0～950min⁻¹(回/分)

LOWモード：0～700min⁻¹(回/分)

打撃数：全負荷打撃数(気温20 満充電時)

NORMALモード：0～4,300min⁻¹(打撃/分)

LOWモード：0～3,170min⁻¹(打撃/分)

正転逆転機構：

サイズ：機体寸法(BSL36A18X装着時)

集じんシステム非装着時：358×233×91mm(全長×高さ×幅)

集じんシステム装着時：500×247×105mm(全長×高さ×幅)