

工機ホールディングス(株)

コードレスロータリハンマドリルマルチボルト蓄電池[残量表示付](BSL36A18X) × 2個・急速充電器(UC18YDL2)・システムケース(No.3)付DH1826DA(2XPZ)



ブランド名

ハイコーキ

商品名

コードレスロータリハンマドリルマルチボルト蓄電池[残量表示付](BSL36A18X) × 2個・急速充電器(UC18YDL2)・システムケース(No.3)付

型式

DH1826DA(2XPZ)

品番

※この画像はシリーズ代表画像になります。

連続して穴あけをする際に便利な「オートストップ機能」搭載。穴あけ時間を記憶し、記憶した時間で自動的モーターを停止させ、安定した穴あけをサポートします。

リアアクティブフォースコントロール機能付(RFC)

先端に急激な負荷がかかるとスリップクラッチが作動するか、もしくは、工具本体に内蔵されたコントローラがモーターを停止させ、工具本体が振られてしまう現象を軽減します。

ビットを取り付けたまま、集じんシステム(別売)の着脱が可能です。

ワンプッシュで簡単にモード切替が可能です。

回転数2段切替

作業内容に合わせてワンプッシュで、回転数・打撃数を落とすことが可能。もろい材料への穴あけがしやすくなります。

用途に応じて3モード切替

大形チェンジレバーにより、用途に応じて「回転」「回転+打撃」「打撃」に切替えます。

スペック

穴あけ能力：集じんシステム非装着時：

コンクリート 3.4 ~ 26

鉄工 13

木工 27

コアビット 25 ~ 50

ダイヤモンドコアビット 65

集じんシステム装着時：

コンクリート 4.3 ~ 20mm

電源：

無負荷回転数：(気温20 満充電時)

NORMALモード：0 ~ 950min⁻¹ (回/分)

LOWモード：0 ~ 700min⁻¹ (回/分)

打撃数：全負荷打撃数(気温20 満充電時)

NORMALモード：0 ~ 4,300min⁻¹ (打撃/分)

LOWモード：0 ~ 3,170min⁻¹ (打撃/分)

正転逆転機構：

サイズ：機体寸法(BSL36A18X装着時)

集じんシステム非装着時：358 × 233 × 91mm (全長 × 高さ × 幅)

集じんシステム装着時：500 × 247 × 105mm (全長 × 高さ × 幅)