

工機ホールディングス(株)

コードレスロータリハンマドリルマルチボルト蓄電池[残量表示付](BSL36B18X) × 2個・急速充電器(UC18YDL2)・システムケース(No.3)付DH3628DA(2WPZ)



ブランド名

ハイコーキ

商品名

コードレスロータリハンマドリルマルチボルト蓄電池[残量表示付](BSL36B18X) × 2個・急速充電器(UC18YDL2)・システムケース(No.3)付

型式

DH3628DA(2WPZ)

品番

※この画像はシリーズ代表画像になります。

防振ハンドル、動吸振器により振動を低減し、好フィーリングを実現しました。

LED垂直サポート機能

垂直をお知らせすることで垂直穴あけをサポートします。

連続して穴あけをする際に便利な「オートストップ機能」搭載。

穴あけ時間を記憶し、記憶した時間で自動的にモーターを停止させ、安定した穴あけをサポートします。

リアアクティブフォースコントロール機能付 (RFC)

先端に急激な負荷がかかるとスリップクラッチが作動するか、もしくは、工具本体に内蔵されたコントローラがモーターを停止させ、工具本体が振られてしまう現象を軽減します。

ビットを取り付けたまま、集じんシステムの着脱が可能です。

ワンプッシュで簡単にモード切替が可能です。

回転数2段切替

作業内容に合わせてワンプッシュで、回転数・打撃数を落とすことが可能。もろい材料への穴あけがしやす

く

#### スペック

穴あけ能力：コンクリート 3.4~28

鉄工 13

木工 32

コアビット 25~50

ダイヤモンドコアビット 65mm

電源：

無負荷回転数：(気温20 満充電時)

NORMALモード：0~950min<sup>-1</sup> (回/分)

LOWモード：0~700min<sup>-1</sup> (回/分)

打撃数：全負荷打撃数(気温20 満充電時)

NORMALモード：0~4,300min<sup>-1</sup> (打撃/分)

LOWモード：0~3,170min<sup>-1</sup> (打撃/分)

正転逆転機構：

サイズ：機体寸法 (BSL36A18X装着時)

358 × 233 × 91mm (全長 × 高さ × 幅)

連続作業量目安：

質量：BSL36A18X装着時：サイドハンドル装着時：4.0kg サイドハンドルなし：3.8kg