

工機ホールディングス(株)

コードレスロータリハンマドリル集じんタイプマルチボルト蓄電池[残量表示付](BSL36A18X)×2個・急速充電器(UC18YDL2)・システムケース(No.2)(No.3)付DH3628DB(2XPZ)



ブランド名

ハイコーキ

商品名

コードレスロータリハンマドリル集じんタイプマルチボルト蓄電池[残量表示付](BSL36A18X)×2個・急速充電器(UC18YDL2)・システムケース(No.2)(No.3)付

型式

DH3628DB(2XPZ)

品番

※この画像はシリーズ代表画像になります。

穴あけ性能・集じん性能は当社従来製品同等のまま、軽量・コンパクトになって作業性が向上しました。防振ハンドル、動吸振器により振動を低減し、好フィーリングを実現しました。

LED垂直サポート機能

垂直をお知らせすることで垂直穴あけをサポートします。

連続して穴あけをする際に便利な「オートストップ機能」搭載。

穴あけ時間を記憶し、記憶した時間で自動的にモーターを停止させ、安定した穴あけをサポートします。

リアアクティブフォースコントロール機能付(RFC)

先端に急激な負荷がかかるとスリップクラッチが作動するか、もしくは、工具本体に内蔵されたコントローラがモーターを停止させ、工具本体が振られてしまう現象を軽減します。

ビットを取り付けたまま、集じんシステムの着脱が可能です。

ワンプッシュで簡単にモード切替が可能です。

回転数2段切替

#### スペック

穴あけ能力：コンクリート 4.3～20mm

電源：

無負荷回転数：(気温20 満充電時)

NORMALモード：0～950min<sup>-1</sup>(回/分)

LOWモード：0～700min<sup>-1</sup>(回/分)

打撃数：全負荷打撃数(気温20 満充電時)

NORMALモード：0～4,300min<sup>-1</sup>(打撃/分)

LOWモード：0～3,170min<sup>-1</sup>(打撃/分)

正転逆転機構：

サイズ：機体寸法(BSL36A18X装着時)

500×247×105mm(全長×高さ×幅)

連続作業量目安：

質量：BSL36A18X装着時：サイドハンドル装着時：5.0kg サイドハンドルなし：4.8kg