



※この画像はシリーズ代表画像になります。

ブランド名

HORIBA

商品名

マルチ水質チェッカU-50シリーズ

型式

U-53G(30m)

品番

3200164505

1台で最大11項目を同時測定・同時表示。

マルチチェッカU-50シリーズは、1プローブに多様なセンサーを集約し、一度の測定で最大11項目を同時測定できる、フィールド対応の水質チェッカです。

測定現場での使いやすさを考えたデザインと、多様な機能・性能を備え、河川・地下水・排水など、水質測定検査が必要なさまざまな用途に、誰にでも手軽に活用できます。

スペック

奥行：表示器：66mm

高さ：表示器：283(GPS付：335)mm

測定精度：pH：±0.1pH

酸化還元電位(ORP)：±15 mV

溶存酸素(DO)：0～20 mg/L：±0.2 mg/L 20～50 mg/L：±0.5 mg/L

電気伝導率(導電率/COND)：±1 %F.S.(2点校正の midpoint)

塩分：±3 PPT

全溶存固形物量(TDS)：±5 g/L

海水比重：±5 t

濁度(TURB)：0～10 NTU：±0.5NTU、10～1000 NTU：3%(Reading)または±1 NTUいずれか大きい方

水深：±0.3 m

GPS(PDOP(高精度)の場合)：30 m以下(2 drms)

測定範囲：pH：0～14

酸化還元電位(ORP)：-2000 mV～+2000 mV

溶存酸素(DO)：0～50.0 mg/L

電気伝導率(導電率/COND)：0～10 S/m(0～100 mS/cm)

塩分：0～70 PPT(千分率)

全溶存固形物量(TDS)：0～100 g/L

海水比重：0～50 t