㈱堀場アドバンスドテクノ

LAQUAポータブル型水質計スタンダードタイプD-210シリーズメータ本体pH/ORP/電気伝導率/TDS/塩分/電気抵抗率/温度D-210PC



ブランド名

HORIBA

商品名

LAQUAポータブル型水質計スタンダードタイプD-210シリーズメータ本体pH/ORP/電気伝導率/TDS/塩分/電気抵抗率/温度

型式

D-210PC

品番

3200785349

※この画像はシリーズ代表画像になります。

片手でカンタン操作、よりシンプルで使いやすいポータブル計です。 現場でもラボでも、見やすく、使いやすくを追求しました。

スペック

奥行:メータ本体 40mm 高さ:メータ本体 160mm

測定精度:pH(計器再現性): ± 0.01pH ± 1digit

ORP(計器再現性): -2000mV~+2000mV: ±0.3% ただし、-999.9 mV~+999.9mV: ±0.3mV

電気伝導率(計器再現性): ± 0.5%F.S. ± 1digit

全溶存固形物量(TDS)(計器再現性):読み値の±0.6%ただし、10ppt以上は読み値の±1.5%又は0.01pptの大きい方

塩分(計器再現性):読み値の±0.6%

電気抵抗率(比抵抗)(計器再現性): ±0.5%F.S. ±1digit

温度(計器再現性): ±0.1 ±1digit

測定範囲:pH:pH0.00~14.00

ORP: ±2000mV

電気伝導率: 0.00 µ S/cm~200.0mS/cm 使用する電極により測定範囲は異なります

全溶存固形物量(TDS): 0.00ppm~100pp(t TDS係数=0.5)

塩分: 0.0~100.0ppt/0.00~10.00%

電気抵抗率(比抵抗):0.001M ·cm~20.0M ·cm

温度:-30.0~130.0

電源:単3アルカリ乾電池2本(Ni-MH充電池使用可)

幅: メータ本体 80mm