

(株)堀場アドバンスドテクノ

LAQUAポータブル型水質計スタンダードタイプD-220シリーズキャリングケースセットpH/ORP/電気伝導率/TDS/塩分/電気抵抗率/温度D-220PC-S



※この画像はシリーズ代表画像になります。

ブランド名

HORIBA

商品名

LAQUAポータブル型水質計スタンダードタイプD-220シリーズキャリングケースセットpH/ORP/電気伝導率/TDS/塩分/電気抵抗率/温度

型式

D-220PC-S

品番

3200827154

フィールド/ラボでの測定をもっと快適に、よりカンタンに。D-200シリーズのオールインワンセットです。

キャリングケースで持ち運びラクラク！メータ・電極・標準液・アクセサリ類がオールインワンで収納できます。

スペック

奥行：メータ本体 40mm

高さ：メータ本体 160mm

測定精度：pH(計器再現性)：±0.01pH ± 1digit

ORP(計器再現性)：-2000mV ~ +2000mV：±0.3% ただし、-999.9 mV ~ +999.9mV：±0.3mV

電気伝導率(計器再現性)：±0.5%F.S. ± 1digit

全溶存固形物量(TDS)(計器再現性)：読み値の±0.6%ただし、10ppt以上は読み値の±1.5%又は0.01pptの大きい方

塩分(計器再現性)：読み値の±0.6%

電気抵抗率(比抵抗)(計器再現性)：±0.5%F.S. ± 1digit

温度(計器再現性)：±0.1 ± 1digit

測定範囲：pH：pH0.00 ~ 14.00

ORP：±2000mV

電気伝導率：0.00 μ S/cm ~ 200.0mS/cm 使用する電極により測定範囲は異なります

全溶存固形物量 (TDS)：0.00ppm ~ 100pp (t TDS係数 = 0.5)

塩分：0.0 ~ 100.0ppt/0.00 ~ 10.00%

電気抵抗率 (比抵抗)：0.001M · cm ~ 20.0M · cm

温度：-30.0 ~ 130.0

電源：単3アルカリ乾電池 2本 (Ni-MH充電電池使用可)

幅：メータ本体 80mm