

(株)堀場アドバンスドテクノ

LAQUAポータブル型水質計スタンダードタイプD-220シリーズメータ本体電気伝導率/TDS/塩分/電気抵抗率/温度D-220C



ブランド名

HORIBA

商品名

LAQUAポータブル型水質計スタンダードタイプD-220シリーズメータ本体電気伝導率/TDS/塩分/電気抵抗率/温度

型式

D-220C

品番

3200816282

※この画像はシリーズ代表画像になります。

片手でカンタン操作、よりシンプルで使いやすいポータブル計です。
現場でもラボでも、見やすく、使いやすくを追求しました。

スペック

奥行：メータ本体 40mm

高さ：メータ本体 160mm

測定精度：電気伝導率(計器再現性)：±0.5%F.S. ± 1digit

全溶存固形物量(TDS)(計器再現性)：読み値の±0.6%ただし、10ppt以上は読み値の±1.5%又は0.01pptの大きい方

塩分(計器再現性)：読み値の±0.6%

電気抵抗率(比抵抗)(計器再現性)：±0.5%F.S. ± 1digit

温度(計器再現性)：±0.1 ± 1digit

測定範囲：電気伝導率：0.00 μS/cm ~ 200.0mS/cm 使用する電極により測定範囲は異なります

全溶存固形物量(TDS)：0.00ppm ~ 100pp(表示範囲 TDS係数 = 0.5)

塩分：0.0 ~ 100.0ppt/0.00 ~ 10.00%

電気抵抗率(比抵抗)：0.001M · cm ~ 20.0M · cm

温度：-30.0 ~ 130.0

電源：単3アルカリ乾電池 2本 (Ni-MH充電電池使用可)

幅：メータ本体 80mm