



ブランド名

HORIBA

商品名

LAQUAポータブル型水質計マルチデジタルタイプWQ-300シリーズキャリングケースセット電気伝導率

型式

WQ-310C-S

品番

3200820731

※この画像はシリーズ代表画像になります。

多様な新機能をフィールドでもラボでも。より快適な測定をあなたに。WQ-300シリーズのオールインワンセットです。

キャリングケースで持ち運びラクラク！メータ・電極・標準液・アクセサリ類がオールインワンで収納できます。

#### スペック

奥行：メータ本体 34mm

高さ：メータ本体 220mm

測定精度：pH度(計器再現性)：-2.00～20.00：±0.01pH、-2.000～20.000：±0.005pH

mV(pH)(計器再現性)：±0.1mV

電気伝導率(計器再現性)：±0.5%F.S.±1digit

全溶存固形物量(TDS)(計器再現性)：読値の±0.5%または0.1mg/Lの大きい方

塩分(計器再現性)：読値の±0.5%または0.01pptの大きい方

電気抵抗率(比抵抗)(計器再現性)：±0.5%F.S.±1digit

DO(溶存酸素)(計器再現性)：[mg/L]±0.2mg/L [%]±2%

O<sub>2</sub>(計器再現性)：±0.5%

イオン(計器再現性)：±0.1mV

mV(イオン)(計器再現性)：±0.1mV

ORP(計器再現性)：-999.9～+999.9mV：±0.1mV、-2000～+2000：±1mV

温度(計器再現性)：±0.1 ±1digit

測定範囲：pH度：-2.00～20.00pH、-2.000～20.000pH

mV(pH)：±1000.0mV

電気伝導率：[μS/cm] 0.000～0.199、0.200～1.999、2.00～19.99、20.0～199.9、200～1999 [mS/cm] 2.00～19.99、20.0～199.9、200～2000 [mS/m] 2.00～19.99、20.0～199.9、200～1999 [μS/m] 0.0～19.9、20.0