



※この画像はシリーズ代表画像になります。

ブランド名

HORIBA

商品名

LAQUA卓上型水質分析計カラー液晶タッチパネルタイプF/DS-70シリーズ本体 + 電極低電気伝導率セル

型式

F-74P

品番

3200619183

正しく測定するためのすべてを詰め込んだ、最高クラスの卓上計です

F/DS-70シリーズは、タッチパネル対応のカラースクリーンを搭載したハイエンドモデル。

校正アシストなどの正しく測定するための機能を搭載し、日々の正確な水質測定に必要なすべてをこの1台でお届けします。

### スペック

奥行：メータ本体 73mm

高さ：メータ本体 174mm

測定精度：pH：±0.001pH±1digit

ORP (mV)：±0.1mV±1digit

イオン：±0.5%F.S.±1digit

電気伝導率：±0.5%F.S.±1digit

電気抵抗率(比抵抗)：±0.5%F.S.±1digit

温度：±0.1 ±1digit

測定範囲：pH：pH0.000～14.000(表示範囲pH-2.000～20.000)

ORP (mV)：±1999.9mV

イオン：0.00μg/L～999g/L(mol/L)

電気伝導率：セル定数100m<sup>-1</sup>：0.000mS/m～19.99S/m

セル定数10m<sup>-1</sup>：0.0μS/m～1.999S/m

セル定数1000m<sup>-1</sup>：0.00mS/m～199.9S/m

全溶存固形物量(TDS)：0.01mg/L～1000g/L

塩分：0.00～80.00ppt(0.000%～8.000%)

電気抵抗率(比抵抗)：セル定数100m<sup>-1</sup>：0.00・m～199.9k・m

セル定数10m<sup>-1</sup>：0.0・m～1.999M・mセル定数1000m<sup>-1</sup>：0.000・m～19.99k・m

温度：0.0～100.0(表示範囲-30.0～130.0)

電源：ACアダプタ(100～240V 50/60Hz)