

(株)エー・アンド・デイ

黒球付き熱中症指数計/熱中症指数モニター(みはりん坊プロ)AD-5698B



ブランド名

A&D

商品名

黒球付き熱中症指数計/熱中症指数モニター(みはりん坊プロ)

型式

AD-5698B

品番

※この画像はシリーズ代表画像になります。

熱中症の危険性を知るために、労働環境の安全管理に

JIS B 7922:2023適合品 (クラス2)

全球形黒球 (直径40mm) を使用

熱中症指数 (WBGT) のアラーム設定が可能 20 ~ 50 の間で設定 またはおまかせモードで自動アラーム

WBGTの危険度ランク (注意・警戒・嚴重警戒・危険) 表示

付属のベルトで装着や固定が可能

使用場所に合わせて屋内 (IN) と屋外 (OUT) のモード切り替えが可能

市販のカメラ用三脚に取り付け可能 (三脚ネジ穴 1/4-20UNC)

アラームブザーの音量切り替えが可能 (大・小・オフ)

スペック

奥行: 47.5mm

温度最小表示: 熱中症指数 (WBGT) : 0.1

温度: 0.1

相対湿度: 0.1%RH

黒球温度: 0.1

高さ: 114.5mm

使用温度範囲:

温度 0 ~ 50、相対湿度 0 ~ 90%RH (ただし、結露しないこと)、風速 0.3m/s 以上

測定温度範囲: 熱中症指数 (WBGT) : 0 ~ 50 (表示範囲 -2 ~ 52)

温度: 0 ~ 50 (表示範囲 -2 ~ 52)

相対湿度: 20 ~ 90%RH (表示範囲 0.1 ~ 99.9%RH)

黒球温度: 0 ~ 70 (表示範囲 -2 ~ 72)

電源: 単4形アルカリ乾電池2個/約6か月 (25、アラーム動作なしの場合)