

工機ホールディングス(株)

18VコードレスインパクトドライバストロングブラックBSL36A18X×2個急速充電器UC18YDL2(約25分)・ケース付WH18DC(2XPBZ)



ブランド名

ハイコーキ

商品名

18Vコードレスインパクトドライバストロングブラック
BSL36A18X×2個急速充電器UC18YDL2(約25分)・ケース
付

型式

WH18DC(2XPBZ)

品番

※この画像はシリーズ代表画像になります。

トリプルハンマ搭載でクラス最速ねじ締め
低速でもモーターロックしない
ビット振れを軽減し、カムアウトしにくい。
3灯LED搭載
5モード切替機能付
大容量小物入れ付ケース
カラークラウド(別売)で自分好みにカスタマイズ可能

スペック

電源：リチウムイオン電池 5.0Ah(BSL36A18X)×2個
急速充電器(UC18YDL2(冷却機能付))

締め付け能力：小ねじ 4～8 mm
普通ボルト M5～M16
高力ボルト M5～M14
テクスねじ 3.5～6
コーススレッド 22～125 mm

ビット対応：六角軸二面幅：6.35mm

電源コード長さ：

最大締めトルク：[気温20 満充電時][締め時間3秒]

最大180N・m { 1,837kgf・cm }

M16高力ボルト(強度区分10.9)・ソケットアダプタ+六角ソケット使用

無負荷回転数：[気温20 満充電時] ソフトモード 0～900min⁻¹{回/分}、パワーモード

0～3,400min⁻¹{回/分}、ボルトモード 単発・連発：0～2,900min⁻¹{回/分}、テクスモード

0～3,700min⁻¹{回/分}

打撃数：[気温20 満充電時] ソフトモード 0～1,900min⁻¹{打撃/分}、パワーモード

0～4,000min⁻¹{打撃/分}、ボルトモード 単発・連発：0～4,000min⁻¹{打撃/分}、テクスモード

0～2,100min⁻¹{打撃/分}

消費電力：