


(株)ミットヨ

500シリーズIP67ABSクーラントプルーフキャリパ内・外側測定面超硬合金チップ付CD-P15MWW



ブランド名

ミットヨ

商品名

500シリーズIP67ABSクーラントプルーフキャリパ内・外側測定面超硬合金チップ付

型式

CD-P15MWW

品番

500-723-20

※この画像はシリーズ代表画像になります。

ABSクーラントプルーフキャリパ（標準タイプ）は、保護等級IP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用できます。また、密閉性の確認のため全数エアリーク試験を実施し、品質を保証しています。

液晶表示は、読み取りやすい「デカ文字」タイプで、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。

スイッチがひとつのシンプルな設計により、測定操作が簡単です。

オートパワーON/OFF機能により、約20分間使用しないとLCD表示は消えます。しかし、ABS測長系の原点は記憶されたままです。またスライダを動かせば自動的に電源が入ります。

ABS（絶対）スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要で、すぐに測定が行えます。段差測定も可能です。

ドライバー不要の電池蓋でスピーディな電池交換が可能です。

ICの低消費電流化により電池寿命が約5年に飛躍的に向上しました。

測定データ出力端子付の機種では、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。

スペック

ジョウ寸法：

デプスパー：あり

外側用ジョウ：

器差：±0.02mm

最小表示：0.01mm

測定範囲：0～150mm

電源：ボタン形酸化銀電池SR44（No.938882）1個 標準付属

（標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です）

内側用ジョウ：