

エフティーエス株
超音波厚さ計CTS-30C



ブランド名

SIUI

商品名

超音波厚さ計

型式

CTS-30C

品番

※この画像はシリーズ代表画像になります。

誰でも簡単に厚さを測定

測定範囲：0.8mm～400mm

表示分解能：0.01mm/0.1mm

1台で厚さと音速、両方の測定が可能

測定感度の調整機能付

本体付属の基準プレートで簡単キャリブレーション

2点キャリブレーションが可能

用途に合わせて選択できるさまざまな探触子

(オプション：2MHz、7.5MHz、高温用など)

金属材料以外にも非金属材料（ガラス、セラミック、プラスチック等）の厚さ測定が可能

腐食・減肉検査にも適用可能

最小値の記憶、平均値の算出、限界値（アラーム）の設定可能

スペック

メモリー長：

奥行：24mm

高さ：98mm

測定範囲：0.8mm～400mm（鋼中）

スルーコーティング 3-50mm（鋼中）

材質、探触子、表面状態、温度により異なる

電源：単四形乾電池×2個

幅：65mm

表示分解能：0.01mm / 0.1mm

測定精度：0.80mm～9.99mm ±0.05mm

10.00mm～99.99mm ±（0.1%H±0.04）mm

100.00mm～300.00mm 0.3%Hmm

H：検査対象物の厚さ

測定対象材質：

測定方式：