

日置電機(株)

バッテリーテストピン形リードL2020付属,Bluetooth®無線技術搭載BT3554-11



ブランド名

ヒオキ

商品名

バッテリーテストピン形リードL2020付属,Bluetooth®無線技術搭載

型式

BT3554-11

品番

※この画像はシリーズ代表画像になります。

測定から保存まで最速 約2 秒、従来機種(3554)と比較して60%短縮  
内部抵抗/電圧を測定し劣化状態を良・注意・不可に瞬時診断  
ノイズリダクションテクノロジー搭載、耐ノイズ性能アップ  
Bluetooth®無線技術搭載で、リアルタイム劣化診断 (BT3554-01/-11)  
プロテクタ装着により持ちやすさと、現場での使用に耐える強さが向上

#### スペック

検波方式:

交流電圧:

交流電流:

直流電圧:

直流電流:

抵抗: 3 m (最大表示3.100 m ,分解能 1 μ )~3 レンジ(最大表示3.100 ,分解能 1 m ),4切替え

測定精度: ±0.8% rdg. ±6 dgt. (3 m レンジのみ ±1.0% rdg. ±8 dgt.)

測定電流周波数: 1 kHz ±30 Hz, ノイズ周波数回避機能有効時は1 kHz

±80 Hz. 測定電流: 160 mA (3 m/30 m レンジ), 16 mA (300 m レンジ), 1.6 mA (3 レンジ), 開放端子電圧:

5 V max.

電源: 単3形アルカリ乾電池 (LR6) × 8, 連続使用時間: 約8.5時間