

武藤工業(株)

パラレル出力デジタルカウンタKPS-P



ブランド名

MUTOH

商品名

パラレル出力デジタルカウンタ

型式

KPS-P

品番

※この画像はシリーズ代表画像になります。

表示桁数：±7桁/赤色7セグメントLED、文字高さ15mm

ロータリーエンコーダのパルス数にパラメータ設定で対応する汎用カウンタ。1～0.00001までの小数点位置任意設定やミリ インチ/ミリ 寸の瞬時換算可能な測長モードと、60進法で10秒/30秒/1分/5分/10分、10進法で1度/0.1度/0.01度、さらに減速比のあるカウントも可能な角度モードの両用に見えるトータルカウント機能を装備。あらゆる機械に使用できます。

あらゆるネジピッチに対応。

パラメータの指示によるリード値の任意設定を可能にし、エンコーダのパルス数とティ倍切り換えによるリード値合わせの手間を省きます。

パラメータ設定値やカウント値は不揮発性メモリで10年間記憶。

カウント表示部には、見やすい高さ15mmの大型LEDを採用。

リセット/プリセット/ラッチホールド/乗数演算機能を備えたパラレル出力機能付の機種も用意。

パラメータ設定値やカウント値は、不揮発性メモリで記憶（電池不要）。

スペック

リセット：手動スイッチおよび外部制御信号によるリセット

横：

回転方向：

計数速度：

計数範囲：測長 ± 9999999 角度 ± 360.00.00

測長：10・2進

厚さ：

使用温度範囲：0～45

電源電圧：電源および消費電力

AC100～240V ± 10% 50/60Hz 5W

エンコーダ電源

DC12V 150mA/DC5V 100mA（オプション）