

右下精器製造株

一般圧力計耐食用（要部ステンレス）金属ケース(連成計)BT3/8x75x0.4x-0.1MPa



※この画像はシリーズ代表画像になります。

ブランド名

ミキシタ

商品名

一般圧力計耐食用（要部ステンレス）金属ケース(連成計)

型式

BT3/8x75x0.4x-0.1MPa

品番

G321-231-0.4x-0.1MPa

使用目的により普通形、蒸気用、耐熱用、耐振用、蒸気・耐振用、耐熱・耐振用、動圧形と7種類の性能の物を製作しています。

型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。

一般条件と異なり酸素、アセチレン、及び腐食性媒体に使用する場合、それらの流体に適した材質で製作できます。

精度は、JIS B 7505-1ブルドン管圧力計の精度等級で、0.6級、1.0級、1.6級の物が製作出来ます。

ケース及びカバーは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。

接液部ステンレス製の場合、プラスチックケースが標準となります（A形、B形及び60 ~ 100 に限る）。

オールステンレス製や、切縁形（C形）の物も製作出来ます。

スペック

ケース形状：B

圧力レンジ：-0.1 ~ 0.4MPa

最小目盛：0.01MPa

精度：1.6級

接続部サイズ：G3/8

ケース材質：SPC（黒塗装）

接液部材質：ステンレス

流体：

面径：75 mm