

三ツ星ベルト(株)

非接触型音波式ベルト張力計ドクターテンション®タイプ-IV



※この画像はシリーズ代表画像になります。

ブランド名

ミツホシ

商品名

非接触型音波式ベルト張力計ドクターテンション®タイプ-IV

型式

品番

タイミングベルト、平ベルト、Vベルト、Vリブドベルトなど、さまざまなベルトに対応できます。

ベルトの振動周波数および、張力値を同時に表示可能

2行表示により、周波数と張力値を同一画面で確認ができます。

2種類の単位表示が選択可能

単位切り替えスイッチにより [ kgf ]、または [ N ] 表示ができます。

広範囲な測定周波数領域

10.0 ~ 999 [ Hz ] (上位3桁) の広範囲な周波数領域を測定できます。

独自の高速データ処理により測定時間が短い

高機能ワンチップマイコンの採用、独自のデータ処理により短時間で張力測定が可能です。(最短0.5秒)

メモリー機能搭載

10種類のベルト条件データ、および89種類の単位質量データが記憶できます。

オートパワーオフ機能を搭載

#### スペック

許容最大荷重：

高さ：

全長：

測定精度：周波数

± 1 [ Hz ] ( 100 [ Hz ] 未満 )

± 1% ( 100 [ Hz ] 以上 )

測定範囲：測定周波数帯域 10.0 ~ 999 [ Hz ]