

シンワ測定(株)
デジタル土壤導電率(EC)計II



ブランド名

シンワ

商品名

デジタル土壤導電率(EC)計II

型式

品番

72976

※この画像はシリーズ代表画像になります。

読み取りやすい液晶サイズと文字高を採用しました。
分解能が $1\mu\text{S}/\text{cm}$ なので細かい測定に最適です。
ボタンを一回押すだけの簡単操作です。
液体温度測定機能付です。
ポケットに収まるコンパクトサイズです。
ホールド機能付です(土壤導電率測定モードのみ有効)。
自動温度補償(ATC)機能付です。
保護等級IPX5 なので水に濡れても安心して使用できます。
いかなる方向からの噴流水によっても有害な影響を受けない。

スペック

奥行： 40mm

高さ： 185mm

測定精度：土壤導電率： $\pm 20\mu\text{S}/\text{cm}$

温度： ± 1

標準液にて校正後、同標準液を測定した時の再現性を示します。

測定範囲：土壤導電率： 0 ~ 1,999 $\mu\text{S}/\text{cm}$

温度： 0 ~ 60

電源：アルカリ電池LR44 3個

または、酸化銀電池SR44 3個

(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)

幅：